

## Technische Daten wood Parquet „Basic Collection“

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	EN13489:2002
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38N/mm <sup>2</sup>
Feuchtigkeitsgehalt	7% (±2%)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m <sup>2</sup> K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	Classe E1 (<0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1900mm
Breite	190mm
Dicke	14mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 3 mm
Inhalt Paket	8 Dielen / Paket = 2,888 m <sup>2</sup> Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pakete / Palette = 115,520 m <sup>2</sup>

Produkt	
- 2711	Eiche Country/Rustikal, 1-Stab LH, gebürstet, geräuchert, oxidativ natur geölt, 4-seitig gefast

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz.

