

Technische Daten wood Parquet „Basic Collection“

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen „Loc&Fold-System“, 2-seitig gefast
Norm	EN13489:2002
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7% (±2%)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	Classe E1 (<0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1900mm
Breite	190mm
Dicke	14mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 3 mm
Inhalt Paket	8 Dielen / Paket = 2,888 m ² Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pakete / Palette = 115,520 m ²

Produkt	
82000323 - 2118	Eiche Country/Rustikal, 1-Stab LH gebürstet, natur matt lackiert, 2-seitig gefast

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz.

