

# Exterior Wood Oil



## Olio a base acquosa per legno da esterni

Exterior Wood Oil è da utilizzare all'esterno per il trattamento di base e la manutenzione di superfici in legno nuove e precedentemente oliate, come terrazze, mobili da giardino, rivestimenti ecc. La speciale composizione a base d'acqua dei componenti dell'olio assicura che il prodotto sia diluibile in acqua e amichevole per l'ambiente. L'olio esalta il colore naturale e le venature del legno. Exterior Wood Oil Natural è raccomandato per esaltare la struttura naturale del colore del legno. Per ringiovanire le vecchie superfici in legno, gli oli pigmentati sono ideali perché ricreano il colore originale del legno. È anche possibile cambiare il colore della copertura del pavimento applicando per esempio l'olio grigio, antracite o nero.

- L'olio lascia una superficie resistente e repellente all'acqua e allo sporco
- Enhances the natural colour and grain of the wood
- Contiene un filtro UV e protegge il legno dal deterioramento
- Viscosità densa - nessun gocciolamento - facile da usare
- Fornisce una superficie aperta e traspirante
- Asciugatura rapida

## Are di applicazione

Exterior Wood Oil è studiato per superfici in legno da esterni precedentemente oliate – es. Pavimenti, mobili, steccati ecc. Exterior Wood Oil può essere utilizzato con le essenze tradizionali, es. pino e larice, ed esotiche, es. teak, mogano, ipé.

## Uso

### Preparazione

Prima di iniziare il trattamento pulire le superfici nuove e vecchie con WOCA Exterior Wood Cleaner. Lasciar asciugare il legno almeno 24 ore, così l'umidità è al massimo 17%. Se la superficie è ruvida carteggiare con grana 120. Applicare solo con clima asciutto, temperature minima 13°C. Evitare la luce diretta del sole e le alte temperature.

### Ricorda sempre

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.

### Trattamento

Agitare bene l'olio prima dell'uso. Evitare la luce diretta del sole e le alte temperature. Applicare uno strato sottile e uniforme di olio con un pennello o un applicatore di olio WOCA. Trattare prima il legno di testa. L'olio bagnato può avere una sfumatura bianca. Quando l'acqua è evaporata dopo alcuni minuti, il legno apparirà oliato. Asciugare l'olio in eccesso con panni di cotone puliti dopo non più di 5 minuti. Fare particolare attenzione a rimuovere l'olio in eccesso dalle giunture e dalle scanalature. Se la superficie non appare satura d'olio, ripetere i passaggi. Quando il legno è asciutto, può

essere lucidato con un pad o una lucidatrice per garantire una superficie extra resistente.

#### Nota

Utilizzare il primer WOCA Exterior Wood sul legno che non è stato impregnato a pressione, compreso il larice. In caso di applicazione intorno alle piscine e nelle zone in cui si usano prodotti chimici, potrebbe essere necessario ri-oliarlo più frequentemente.

#### Numero di strati

1-2

## Tempo di asciugatura

**Uso delicato:** 24 ore a 20°C

**Raccomandazione:** Please note that Exterior Wood Oil in the black, anthracite and walnut colour are recommended to be finished with a coat of Exterior Wood Oil Natural to avoid excess colour coming off (for furniture).

**Indurimento completo:** 24-48 ore a 20°C

**Nuovo trattamento:** Ripetere il trattamento con olio quando necessario.

## Dati tecnici

**COV:** 65 g/l, contenuto massimo di COV (A/f (BA)): 130 g/l.

**Densità:** 1.00-1.10 g/ml.

**Durata:** 3 anni

**Temperatura di applicazione:** +15-30°C e circa il 50% di umidità dell'aria.

**Resa:** 8-12 m<sup>2</sup>/L

**Colori:** Naturale, Teak, Nero, Larice, Bangkirai, Grigio, Noce, Antracite, Bianco, Grigio pietra, Grigio scuro, Merbau, Nocciola

**Pulizia degli utensili:** Pulire gli attrezzi con acqua tiepida

**Conservazione:** +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.

**Formati:** .75, 2.5 L

**Antiscivolo (DIN 51130):** R10

**Viscosità:** 25-30 Sec. DIN Cup 4

**Solvente:** Acqua

**Contenuto di umidità:** The moisture content of the wood must not exceed 17%.

**Odore:** Leggero odore

**Tenore di sostanza secca:** 20-30%

## Manutenzione e prodotti associati

#### Manutenzione

Ripetere il trattamento quando necessario. Iniziate pulendo la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner. Poi seguite i passaggi indicati al punto "trattamento di base".

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.*