

Technische Daten wood Parquet „Basic Collection“

| Spezifikation | |
|--------------------------|---|
| Bezeichnung | 3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast |
| Norm | EN13489:2002 |
| Holzart | Lärche sib. |
| Härtegrad | ca. 38N/mm ² |
| Feuchtigkeitsgehalt | 7% (±2%) |
| Wärmedurchlasswiderstand | ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur |
| Brandklasse | Dfl - s1 (normal entflammbar) |
| Formaldehyd-Emission | Classe E1 (<0,1 ppm) |

| Abmessungen | |
|-----------------------|--|
| Länge | 1900mm |
| Breite | 190mm |
| Dicke | 14mm |
| Dicke der Nutzschicht | ca. 3 mm |
| Inhalt Paket | 8 Dielen / Paket = 2,888 m ² Kurzlängen vereinzelt möglich |
| Inhalt Palette | 40 Pakete / Palette = 115,520 m ² |

| Produkt | |
|-----------------|---|
| 82001078 - 2700 | Lärche sib. Country/Natur, 1-Stab LH gebürstet, oxidativ natur geölt, 4-seitig gefast |

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz.

