

Hardwax Oil Extreme



Oliatura e inceratura di pavimenti in legno

Olio-cera Extreme è un prodotto a basso odore e VOC per il trattamento a olio dei pavimenti in legno. Unisce tutti i vantaggi dell'olio e della cera in un unico prodotto che garantisce una superficie estremamente robusta e resistente ben protetta da liquidi e macchie. L'Olio-cera extreme enfatizza la naturale lucentezza del legno e offre una confortevole superficie antiscivolo facile da mantenere.

- Buona resistenza ad acqua, caffè, tè e vino rosso
- Resistente a graffi e macchie
- Dona al legno un aspetto naturale e una superficie traspirante
- Facile da mantenere con l'uso dei prodotti trattanti associati
- Good resistance to water, coffee, tea and red wine

Are di applicazione

Per superfici in legno non trattate, nuove o carteggiate di recente o come rivestimento sopra all'Olio colore professionale WOCA.

Uso

Preparazione

È importante che il prodotto, la stanza e il pavimento siano a una temperatura tra 15 °C e 30 °C e che l'umidità dell'aria sia all'incirca del 50%. L'umidità del legno non deve superare il 12%. Assicurarsi che la stanza sia ben areata per consentire tempi di evaporazione ed essiccazione ottimali. Il pavimento deve essere libero da sporco, grasso, cera e residui della carteggiatura. I pavimenti precedentemente trattati devono essere carteggiati a vivo con grana 120-150. Successivamente, passare con cura l'aspirapolvere e lavare il pavimento se necessario usando un panno imbevuto in acqua ben strizzato. L'Olio-cera extreme è pronto all'uso.

Ricorda sempre

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.

Carteggiatura finale

Grana 120-150.

Grana levigatura

Grana 120-150.

Trattamento

Mescolare con cura l'Olio-cera extreme prima e durante l'uso. Miscelare i

contenitori con diversi numeri di lotto onde evitare differenze di colore. Applicare l'olio direttamente sul pavimento utilizzando una lucidatrice su una piccola area alla volta (5-10 m²). Distribuire con cura l'olio. Lasciare riposare l'olio sulla superficie per 5-10 minuti mentre è lucido. Se l'olio viene assorbito rapidamente dal legno, applicare altro olio. Nota: Dopo ca. 15 minuti, l'Olio-cera extreme inizierà a sigillare la superficie. Lucidare la superficie con un tampone bianco o beige finché il legno non ha un aspetto saturo. Quindi lucidare con panni in cotone senza lanugine per rimuovere l'olio in eccesso prima di procedere alla sezione successiva. La superficie non deve avere un aspetto bagnato e su di essa non deve rimanere olio in eccesso. Lasciare asciugare il pavimento per 8-10 ore. Ripetere i passaggi 2-3 entro 24 ore se è necessario una seconda mano di olio o se si desidera maggiore lucentezza o una superficie più resistente. Solitamente, per le superfici precedentemente oliate è sufficiente una mano sola di olio. Per un'adesione ottimale, i pavimenti precedentemente trattati devono essere levigati con un pad bordeaux prima di applicare uno strato di Hardwax Oil.

Nota

Solitamente, per le superfici precedentemente oliate è sufficiente una mano sola di olio. Per un'adesione ottimale, i pavimenti precedentemente trattati devono essere levigati con un pad bordeaux prima di applicare uno strato di Hardwax Oil.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura: 24 ore a 20°C

Asciugatura tra le mani: 8-10 ore a 20°C

Uso delicato: 24 ore a 20°C

Raccomandazione: Non esporre il pavimento ad acqua né pulirlo per i primi 7 giorni mentre l'olio si sta indurendo. Dopo 7 giorni, il pavimento può essere pulito con Sapone naturale WOCA o con Sapone rigenerante per olio WOCA che dona alla superficie una protezione aggiuntiva.

Indurimento completo: 7 giorni a 20°C

Dati tecnici

COV: 8 g/l, contenuto massimo di COV (A/i (BS)): 500 g/l.

Densità: 0.90-0.95 g/ml.

Durata: 3 anni

Temperatura di applicazione: +15-30°C e circa il 50% di umidità dell'aria.

Resa: 20 m²/L

Colori: Naturale

Pulizia degli utensili: Gli strumenti possono essere puliti con il Solvente WOCA

Conservazione: +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.

Formati: 2.5 L

Antiscivolo (DIN 51130): R9

Viscosità: 50-55 Sec. DIN Cup 4

Odore: Leggero odore

Manutenzione e prodotti associati

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tenore di sostanza secca: 95-100%

Manutenzione

Pulizia ordinaria: Sapone naturale WOCA o Sapone rigenerante per olio
WOCA Manutenzione ordinaria: Trattamento Olio WOCA. Riapplicare Olio-
cera extreme o Gel di manutenzione WOCA quando necessario.

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.