

# SPECIALS

Fine Sawn

## Specials Kentucky

1204381

220 x 22 cm  
15/4 mm

CE  
EN 14342-05



### Verpackung

Stück pro Verpackung:	6 Stück
m <sup>2</sup> pro Paket:	2,904 m <sup>2</sup>
Gewicht pro Paket:	22 kg
Kurzlängen pro Paket:	25% mindestens 60 cm lang

### Abmessungen

Länge:	220 cm
Breite:	22 cm
Dicke (total):	15 mm
Deckschicht:	3,5-4,0 mm

### Masstoleranzen nach EN13489

Länge:	0,20%
Breite:	0,2 mm
Dicke:	Total: 15 mm ± 0,2 mm
Deckschicht:	3,5-4,0 mm
Höhenunterschied zwischen den Dielen:	≤0,2 mm
Rechtwinkligkeit:	≤0,2% über die Breite
Cup:	≤0,2% über die Breite
Federung:	≤0,1% über die Länge
Kurve:	<1% über die Länge

### Übrige Spezifikationen

Formaldehyde - Emissionen:	E1
Isolationswert:	R=0,115m <sup>2</sup> k/w
Brinellhärte:	Average HB7 HB 3.7

### Zusätzliche Spezifikationen

Fase:	Rounded
Konstruktion:	3-lagig
Feuchtigkeitsgehalt:	7% +/- 2%
Durchschnittlich:	Nut - Feder Verbindung

### Anleitung und Wartung

Muss nach der Verlegung nicht Geölt werden.  
Gepflegt mit Solidfloor™ Ultimate Hardwax Natural & Solidfloor™ Holzreiniger. Geeignet für Fußbodenheizung & Kühlung (siehe [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com)).



EN 14342-05