

MANSION DRYBACK

Herringbone

Mansion Dryback Sand Oak

1209780

75 x 15 cm
2,5/0,55 mm

CE
EN 14342-05

25 Jahre
Solidfloor™
garantie



Verpackung

Stück pro Verpackung:	32 Stück
m ² pro Paket:	3,6 m ²
Gewicht pro Paket:	15,48 kg
Anzahl Pakete pro Palette:	36

Abmessungen

Länge:	75 cm
Breite:	15 cm
Dicke:	Total: 2,5 mm Deckschicht: 0,55 mm

Benutzen

Nutzungsklasse:	23 intensiver häuslicher Gebrauch 33 intensive Kommerzielle Benutzung
Fussbodenheizung (EN12524):	Ja, geeignet is 27C°
Geeignet für Bürostühle?:	Ja
Beständigkeit gegen Chemikalien (EN 423):	Ja, gut
Akustische Reduzierung von Aufprallgeräuschen:	3dB

Spezifikationen

Lichtbeständigkeit (ISO 105-B02):	>6
Verschleissfestigkeit (EN 660-2):	Gruppe T
Wärmedurchlässigkeit:	R=0,02m ² k/w
Antistatisch:	<2kV
Restabdruck (ISO 24343-1):	<0.05 mm
Dimensionsstabilität:	<0.2%
Rutschfestigkeit (DIN 51130):	R9
Probenfaktor:	6
Durchschnittlich:	n / A.
Fase:	4-seitige Microfase
Feuerbeständigkeit:	Bfl-S1
VOC-Emission:	A+

Anleitung und Wartung

Pflegen mit Solidfloor Easy Protect & Solidfloor Easy Clean (Siehe www.solidfloor.com).

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte; produktionsabhängige Abweichungen sind unvermeidbar.