

Maintenance Oil



Rigenera il legno trattato ad olio (ossidativo)

Maintenance Oil può essere usato per la manutenzione di tutte le superfici in legno trattate ad olio ossidativo ed è particolarmente adatto per la manutenzione regolare dei pavimenti in legno oliato. Oltre ad essere molto facile da usare e ad assicurare un minimo spreco di prodotto, l'olio di manutenzione rinfresca il naturale e caldo splendore del legno e aumenta la resistenza alle macchie e ai rifiuti. Maintenance Oil è adatto sia per l'applicazione manuale che a macchina sui pavimenti oliati.

- Rende i pavimenti oliati ancora più durevoli
- Evidenzia il bagliore e la struttura delle venature del legno
- Dona al legno una superficie bella e traspirante
- Certificato clima interno
- Facile da applicare

Are di applicazione

Per la cura e la manutenzione di tutte le superfici in legno trattate con olio ossidativo, in particolare i pavimenti. Può essere applicato manualmente con un pad lucidante e a macchina (pavimenti più grandi di 8-10 m²).

Uso

Preparazione

Mantenere prodotto, stanza e pavimento ad una temperatura tra 15-35°C. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e il periodo di asciugatura. Pulire il pavimento con WOCA Intensive Wood Cleaner. Lasciar asciugare il pavimento per almeno 8 ore. Il pavimento deve essere perfettamente asciutto.

Ricorda sempre

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.

Trattamento

Agitare con cura il contenitore. Applicare circa 100 ml di olio per 4 m² con tampone, rullo per vernici a pelo corto o panno in cotone oppure utilizzare una lucidatrice per le superfici più ampie. È importante che Maintenance Oil venga fatto assorbire nel legno, lucidandolo. Continuare a lucidare fino a quando il legno non appare saturo e la superficie uniforme. Asciugare il pavimento con panni in cotone asciutti e puliti prima di procedere con la fase successiva di rifinitura del pavimento. Il pavimento non deve apparire umido e non deve essere presente sulla superficie alcun eccesso di olio dopo la lucidatura. Procedere per stadi, fino alla completa rifinitura del pavimento.

Nota

Non pulire il pavimento e non esporlo all'acqua durante i primi 3 giorni, mentre l'olio sta indurendo.

Tempo di asciugatura

Tempo di essiccazione con lucidatura a macchina: 3-4 ore a 20°C

Tempo di essiccazione con lucidatura a mano: 24-48 ore a 20°C

Indurimento completo: 3 giorni a 20°C

Dati tecnici

Dichiarazione: Componenti in olio vegetale, isoparaffina, pigmenti.

COV: 490 g/l, contenuto massimo di COV (A/f (BS)): 700 g/l.

Densità: 0.85-0.90 g/ml.

Durata: 3 anni

Temperatura di applicazione: +15-30°C e circa il 50% di umidità dell'aria.

Resa: 30-40 m²/L

Colori: Naturale, Bianco

Pulizia degli utensili: Con Solvente WOCA o trementina

Conservazione: +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.

Formati: 1 L, 2.5 L

Viscosità: 15-20 Sec. DIN Cup 4

Solvente: Non diluito

Odore: Caratteristica

Tenore di sostanza secca: 40-50%

Manutenzione e prodotti associati

Manutenzione

Per la pulizia quotidiana si consiglia WOCA Natural Soap, che lava e cura efficacemente il legno. Supplemento occasionalmente con WOCA Oil Refreshing Soap, che aggiunge anche un po' di olio al legno ad ogni lavaggio.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.