Tannin Spot Remover

Neutralizza lo scolorimento

Tannin Spot Remover rimuove efficacemente le macchie scure causate dalla reazione tannino/acqua sulle superfici interne in legno senza alcuna reazione chimica sbiancante.

- Rimuove le righe nere dal legno
- Miscelato pronto - Facile da usare
- Nessuna sostanza chimica aggressiva
- Neutralizza il tannino

Aree di applicazione

Può essere usato su superfici in interni non rifinite o trattate con sapone, olio o cera.

Uso

Ricorda sempre
Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.

Trattamento
Spruzzare il prodotto direttamente sulla macchia. Lasicar agire per 30-60 minuti. Pulire con un panno imbevuto di acqua tiepida e rimuovere l'acqua in eccesso. Ripete se necessario. Quando il pavimento è completamente asciutto, ripristinare la superficie con il prodotto originale, ovvero olio, cera o sapone per proteggere la superficie.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura: 30-60 minuti a 20°C

Dati tecnici

Dichiarazione: Inferiore al 5 %: Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE.

Densità: 0.95-1.00 g/ml.

PH: pH 2-3

Durata: 2 anni

Temperatura di applicazione: +15-30°C e circa il 50% di umidità dell'aria.

Colori: Incolore

Pulizia degli utensili: Usare acqua

Conservazione: +10-25°C . Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.

Formati: .25

Odore: Inodore

Rapporto di miscelazione: Pronto all'uso. Non diluire.

Manutenzione e prodotti associati

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.