

MANSION COMFORT

Herringbone



Verpackung

Stück pro Verpackung:12 Stückm² pro Paket:1,35 m²Gewicht pro Paket:17 kgAnzahl Pakete pro Palette:36

Abmessungen

Länge: 75 cm Breite: 15 cm

Dicke: Total: 7,5 mm, inklusive integriertem Unterboden Deckschicht: 0,55 mm

Benutzen

Nutzungsklasse: 23 intensiver häuslicher Gebrauch 33 intensive Kommerzielle Benutzung

Geeignet für Bürostühle?: Ja Beständigkeit gegen Chemikalien (EN 423): Ja, gut

Akustische Reduzierung von Aufprallgeräuschen: Delat Lw: 15dB

Spezifikationen

Lichtbeständigkeit (ISO 105-B02): Verschleissfestigkeit (EN 660-2): Gruppe T Wärmedurchlässigkeit: R=0,03m2 k/w Antistatisch: <2kV<0.05 mm Restabdruck (ISO 24343-1): <0.2% Dimensionsstabilität: R9 Rutschfestigkeit (DIN 51130): Probenfaktor: Durchschnittlich: 5G 4-seitige Microfase

Fase: 4-seitige Microfas Feuerbeständigkeit: Bfl-S1

VOC-Emmision: A+

Anleitung und Wartung

Pflegen mit Solidfloor Easy Protect & Solidfloor Easy Clean (Siehe www.solidfloor.com).

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte; produktionsabhängige Abweichungen sind unvermeidbar.









