

# **SPECIALS**

Herringbone



Verpackung

Stück pro Verpackung: 12 Stück m² pro Paket: 0,893 m² Gewicht pro Paket: 9 kg

Kurzlängen pro Paket: Nicht zugelassen

Abmessungen

 Länge:
 61 cm

 Breite:
 12,2 cm

 Dicke (total):
 14 mm

 Deckschicht:
 2,5-3,0 mm

#### Masstoleranzen nach EN13489

 Länge:
 0,10%

 Breite:
 0,2 mm

Dicke: Total:  $14 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$ 

Deckschicht: 2,5-3,0 mm Höhenunterschied zwischen den Dielen: ≤0,2 mm

Rechtwinkligkeit: ≤0,2% über die Breite
Cup: ≤0,2% über die Breite
Federung: ≤0,1% über die Länge
Kurve: <1% über die Länge

## Übrige Spezifikationen

Formaldehyde - Emissionen: E1
Isolationswert: R=0,115m2 k/w
Brinellhärte: Average HB7 HB 3.7

### Zusätzliche Spezifikationen

Fase: 1 mm 4-sided
Konstruktion: Multiplex
Feuchtigkeitsgehalt: 7% +/- 2%
Durchschnittlich: Nut - Feder Verbindung

## Anleitung und Wartung

Muss nach der Verlegung nicht Geölt werden. Gepflegt mit Solidfloor™ Ultimate Hardwax White & Solidfloor™ Holzreiniger. Geeignet für Fußbodenheizung & Kühlung (siehe

www.solidfloor.com).







