

Oil Refreshing Soap



Pulitore naturale rivitalizzante

Soluzione di olio e sapone. Oil Refreshing Soap è destinato alla pulizia e alla manutenzione ordinaria delle superfici in legno trattate con olio. La variante naturale viene utilizzata per i pavimenti trattati con olio naturale o olio colorato e la variante bianca per i pavimenti in legno trattati con olio bianco. Oil Refreshing Soap consente di effettuare in modo efficiente una pulizia e una nuova oliatura, in quanto il nuovo olio che penetra nel legno forma uno strato protettivo opaco sulla superficie.

- Garantisce la massima resistenza allo sporco e all'acqua fin dal primo giorno
- Ravviva il colore naturale del legno
- Pulisce e mantiene il legno con delicatezza
- Lascia una pellicola di olio opaca e protettiva sulla superficie del legno
- Periodic maintenance for oiled surfaces
- Enhances the natural colour of the wood

Are di applicazione

Il rigenerante per olio viene utilizzato per la pulizia e la manutenzione regolare di pavimenti in legno trattati a olio.

Uso

Preparazione

In presenza di macchie particolarmente ostinate, usare WOCA Wood Stain Remover o WOCA Intensive Wood Cleaner prima di effettuare la pulizia e la manutenzione con Oil Refreshing Soap.

Ricorda sempre

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.

Trattamento

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Assicurarsi che i pigmenti siano ben miscelati. Miscelare Oil Refreshing Soap con acqua tiepida: - Per pavimenti trattati con olio in modo tradizionale: 1:20 (250 ml di sapone in 5 l di acqua). - Per pavimenti trattati con olio UV e olio-cera: 1:40 (125 ml di sapone in 5 l di acqua). Il rapporto di miscelazione può variare in base all'usura. Lavare il pavimento per la sua lunghezza con un panno con acqua saponata. Si consiglia di pulire un'area di circa 10 m² alla volta. Lasciare asciugare il legno per circa 2 ore prima dell'uso. Se si desidera una leggera

brillantezza, lucidare il pavimento asciutto con un tampone bianco. Per un risultato migliore, usare due secchi: uno con l'acqua saponata e l'altro con l'acqua pulita per il risciacquo del mocio sporco. Lavare la superficie per la sua lunghezza con un mocio ben strizzato. Immediatamente dopo, immergere il mocio o il panno in acqua saponata, strizzare bene e ripassare lungo la lunghezza del pavimento. In questo modo, il pavimento viene esposto all'umidità solamente per breve tempo.

Nota

Usa una scopa/panno contenente cotone - non usare 100% microfibra. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare due secchi: uno con acqua saponata e il secondo con acqua pulita per risciacquare il mocio sporco. Quando si rinfresca un pavimento oliato a cera dura, utilizzare: 1:10 (500 ml di sapone in 5 L di acqua).

**Tempo di
asciugatura**

Tempo di asciugatura: 2-3 ore a 20°C

Dati tecnici

Dichiarazione: Inferiore al 5 %: tensioattivi non ionici, agenti coloranti, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE.

Densità: 0.95-1.00 g/ml.

PH: pH 6-7

Durata: 3 anni

Temperatura di applicazione: +15-25°C e circa il 50% di umidità dell'aria.

Resa: 150-200 m²/L

Colori: Naturale, Bianco

Pulizia degli utensili: Pulire gli attrezzi con acqua tiepida

Conservazione: +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.

Formati: .25, 1 L, 2.5 L

Solvente: Acqua

Odore: Leggero odore

Tenore di sostanza secca: 20-30%

**Manutenzione e
prodotti associati**

Manutenzione

I pavimenti trattati con olio possono essere puliti regolarmente con Natural Soap, Natural o White, e oliati nuovamente con il Maintenance Oil o il Maintenance Gel a intervalli regolari nelle aree residenziali e spesso nelle aree commerciali.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.