

SPECIALS

Hand Scraped

Specials Bosphorus

1204382

190 x 19 cm
15/4 mm

CE
EN 14342-05

25 years
Solidfloor™
guarantee



Verpackung

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Stück pro Verpackung: | 6 Stück |
| m ² pro Paket: | 2,166 m ² |
| Gewicht pro Paket: | 22 kg |
| Kurzlängen pro Paket: | 25% mindestens 60 cm lang |

Abmessungen

| | |
|----------------|------------|
| Länge: | 190 cm |
| Breite: | 19 cm |
| Dicke (total): | 15 mm |
| Deckschicht: | 3,5-4,0 mm |

Masstoleranzen nach EN13489

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Länge: | 0,20% |
| Breite: | 0,2 mm |
| Dicke: | Total: 15 mm ± 0,2 mm |
| Deckschicht: | 3,5-4,0 mm |
| Höhenunterschied zwischen den Dielen: | ≤0,2 mm |
| Rechtwinkligkeit: | ≤0,2% über die Breite |
| Cup: | ≤0,2% über die Breite |
| Federung: | ≤0,1% über die Länge |
| Kurve: | <1% über die Länge |

Übrige Spezifikationen

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Formaldehyde - Emissionen: | E1 |
| Isolationswert: | R=0,115m ² k/w |
| Brinellhärte: | Average HB7 HB 3.7 |

Zusätzliche Spezifikationen

| | |
|----------------------|------------------------|
| Fase: | Rounded |
| Konstruktion: | 3-lagig |
| Feuchtigkeitsgehalt: | 7% +/- 2% |
| Durchschnittlich: | Nut - Feder Verbindung |

Anleitung und Wartung

Muss nach der Verlegung nicht Geölt werden.
Gepflegt mit Solidfloor™ Ultimate Hardwax Natural & Solidfloor™ Holzreiniger. Geeignet für Fußbodenheizung & Kühlung (siehe www.solidfloor.com).



EN 14342-05