

Invisible Oil



Olio per pavimenti con aspetto naturale

Invisible Oil è un olio per pavimenti a base acquosa, monocomponente, a basso odore realizzato con ingredienti di massima qualità. Pertanto, offre una protezione estremamente elevata e dona al legno un aspetto opaco e non trattato se usato in combinazione con Invisible Oil Primer WOCA. L'olio è particolarmente adatto per la lucidatura a macchina di varietà di legno chiare, sia non trattate sia appena carteggiate. Invisible Oil rappresenta la seconda fase di un sistema di oliatura a base acquosa di alta qualità e deve pertanto essere utilizzato in combinazione con il Invisible Oil Primer e WOCA.

- Dona al pavimento un aspetto non trattato
- Resistente a liquidi come acqua, caffè, tè e vino rosso
- Dona al legno una superficie soft feel bella e traspirante
- Certificato IBR
- IBR-certified

Are di applicazione

Per l'oliatura di superfici in legno preparate con Invisible Oil Primer. Il sistema Invisible è stato sviluppato per essere utilizzato su varietà di legno chiare dove è necessaria una buona qualità di oliatura e che devono avere un aspetto appena carteggiato e non trattato. La gamma dona al pavimento una superficie confortevole su cui camminare e morbida al tatto. Il pavimento avrà una superficie morbida e resistente all'acqua facile da pulire e mantenere.

Uso

Preparazione

È importante che sia il legno sia la vernice siano a una temperatura di almeno 15°C (preferibilmente intorno ai 20°C) e che l'umidità dell'aria sia intorno al 50%. Assicurarsi che la stanza sia ben areata per consentire tempi di evaporazione ed essiccazione ottimali. Preparare il legno con Invisible Oil Primer e quindi carteggiare con un disco per carteggiatura bordeaux o un disco per carteggiatura per vernice. Successivamente, aspirare con cura la superficie.

Ricorda sempre

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.

Trattamento

Agitare bene il contenitore dell'olio, sia prima sia durante l'uso. Miscelare i contenitori con diversi numeri di lotto onde evitare differenze di colore. Applicare una mano omogenea di Invisible Oil usando un rullo per vernice a pelo corto. Lavorare contemporaneamente su aree limitate non superiori a 20 m². Lasciare penetrare l'olio per un massimo di 5 minuti. Strofinare l'olio sul legno finché il pavimento non ha un aspetto saturo. Usare una lucidatrice con un disco beige o bordeaux. Sostituire regolarmente il disco di lucidatura onde evitare accumuli di olio. Rimuovere l'olio in eccesso con panni o

tamponi in cotone senza lanugine applicati sulla lucidatrice finché la superficie non ha più un aspetto bagnato. La superficie può essere usata con attenzione il giorno successivo ed è completamente indurita dopo 7 giorni in presenza di normali condizioni da interno.

Nota

Dopo 24 ore, consigliamo di trattare la superficie con Invisible Oil Care per migliorare la resistenza del pavimento alle macchie e all'usura. Per una pulizia ottimale, consigliamo Natural Soap extra bianco WOCA, che si prende cura e mantiene la superficie. Non esporre il pavimento ad acqua o ad altri liquidi per i primi 7 giorni mentre l'olio si sta indurendo.

Tempo di
asciugatura

Tempo di asciugatura: 24 ore a 20°C

Indurimento completo: 7 giorni a 20°C

Dati tecnici

COV: 90 g/l, contenuto massimo di COV (A/i (BA)): 140 g/l.

Densità: 1.00-1.10 g/ml.

Durata: 2 anni

Temperatura di applicazione: +15-25°C e circa il 50% di umidità dell'aria.

Resa: 30-40 m²/L

Colori: Naturale

Pulizia degli utensili: Pulire gli attrezzi con acqua tiepida

Conservazione: +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.

Formati: 2.5 L

Viscosità: 50-55 Sec. DIN Cup 4

Solvente: Non diluito

Odore: Leggero odore

Tenore di sostanza secca: 30-40%

Manutenzione e
prodotti associati

Manutenzione

Non esporre il pavimento ad acqua o ad altri liquidi per i primi 7 giorni mentre l'olio si sta indurendo. Dopo 24 ore, consigliamo di trattare la superficie con Invisible Oil Care per migliorare la resistenza del pavimento alle macchie e all'usura. Per una pulizia ottimale, consigliamo Natural Soap extra bianco WOCA, che si prende cura e mantiene la superficie.

Manutenzione e prodotti associati

Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.